

TEKNET-ACI ANYWHERE CLOCK ID



**TEKNET ACI
FACESTATION 2**

■ Spécification technique du terminal :

a. Terminal :

- FACESTATION 2
- BIOSTATION
- KELIO VISIO X7
- KELIO VISIO X4
- BIOLITE

→ Nous contacter pour l'intégration d'autres types de terminal.

b. Carte compatible :

- Electronic Marin
- HID Proximity
- UID Legic
- iClass
- EM 125kHz
- MIFARE 13,56 MHz
- MIFARE Plus
- DESFIRE EV1/EV2
- FELICA

c. Température de fonctionnement :



-20°C à 50°C

d. Biométrie :

- Empreinte digitale
- Reconnaissance faciale

e. Plateforme d'Administration :

- KELIO
- BIOSTAR
- MORPHO MANAGER (*)

→ Autres plateformes, nous contacter.

■ Autonomie :

a. Batterie :

Type	Lithium
Nombre	48
Montage	3 séries (3,7V/6000mAh) x 16
Temps de charge	7h
Auto. en veille	> à 30h
Auto. production	> à 24h
Capacité totale :	96.000 mAh

b. Source d'alimentation :

230 VAC / 12VDC

■ Valise :

- Poids total : 9kg (ACI3) - 8kg (ACI2)
- Indice de Protection : IP67
- Dimension : 464 x 366 x 176mm

- Connectivités :

- USB 2.0
- WIFI 802.11a
- GSM/GPRS 3G/4G
- Ethernet 10/100BT



**TEKNET ACI
KELIO VISIO X4**



